

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0482		Fernbetankungs-schlauch <b>Fernbetankungsschlauch</b> Länge: 500 mm Einseitig Winkelanschluß anderseitig gerade. Gewinde 3/4" UNF	T-Stücke und Verbinder: siehe Zubehör / Kleinteile
04 01 0483		Fernbetankungs-schlauch <b>Fernbetankungsschlauch</b> Länge: 1.000 mm Einseitig Winkelanschluß anderseitig gerade. Gewinde 3/4" UNF	wie 0482
04 01 0484		Fernbetankungs-schlauch <b>Fernbetankungsschlauch</b> Länge: 1.500 mm Einseitig Winkelanschluß anderseitig gerade. Gewinde 3/4" UNF	wie 0482
04 01 0485		Fernbetankungs-schlauch <b>Fernbetankungsschlauch</b> Länge: 1.750 mm Einseitig Winkelanschluß anderseitig gerade. Gewinde 3/4" UNF	wie 0482
04 01 0486		Fernbetankungs-schlauch <b>Fernbetankungsschlauch</b> Länge: 2.500 mm Einseitig Winkelanschluß anderseitig gerade. Gewinde 3/4" UNF	wie 0482
04 01 0487		Fernbetankungs-schlauch <b>Fernbetankungsschlauch</b> Länge: 3.000 mm Einseitig Winkelanschluß anderseitig gerade. Gewinde 3/4" UNF	wie 0482
04 01 0488		Fernbetankungs-schlauch <b>Fernbetankungsschlauch</b> Länge: 3.500 mm Einseitig Winkelanschluß anderseitig gerade. Gewinde 3/4" UNF	wie 0482
04 01 0502		<b>Euroadapter</b> für Tankpistolen mit 4-Haken Klemmkopf	<b>Wird benötigt in den Ländern:</b> Dänemark, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Norwe- gen, Slowenien, Österreich, Portugal, Schweden, Tschechien, Luxemburg, Spanien, Schweiz und Polen.
04 01 0503		<b>Bajonettadapter</b> für Tankpistolen mit Bajonettanschluß	<b>Wird benötigt in den Ländern:</b> Belgien, Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Polen, Spanien und Schweiz.
04 01 5055		<b>Gewindeadapter</b> Außengewinde 1 3/4 ACME für Tankpistolen mit ACME-Innengewinde	<b>Paßt bei:</b> Gastanks, Tankflaschen, Außenbetankung und Verlängerung
04 01 0516		<b>Acme-Adapter</b>	Zum Einklemmen in italienischen Tankanschluß (wie Euro-Adapter)
04 01 0517		<b>Bajonett-Klemm-Adapter</b>	Zum Einklemmen in italienischen Tankanschluß (wie Euro-Adapter)
04 01 0600		<b>Bajonettadapter</b>	Passend für Tankpistolen mit Bajonettanschluß. Mit Innengewinde 21.8 rechts
04 01 0601		<b>Bajonettadapter</b>	Innengewinde 1 3/4 ACME. Passend für Tanks und Tankflaschen





Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0602		Euro-Adapter	Innengewinde 1 3/4 ACME. Passend für Tanks und Tank-flaschen	Passend für Tankpistolen mit Klemmkopf
04 01 0607		Ital.-Adapter	Außengewinde 10 x 1,5 rechts. Passend für Italienische Tank-anschlüsse	Passend für Tankpistole mit Bajonettanschluß
04 01 0610		Ital.-Adapter	Außengewinde 10 x 1,5 rechts. Passend für Italienische Tank-anschlüsse	Aussengewinde 1 3/4 ACME für Gewindetankpistolen, kein Innengewinde für Adapter.
04 01 0611		Ital.-Adapter	Außengewinde 12 x 1,5. Passend für Italienische Tank-anschlüsse	Außengewinde 1 3/4 ACME für Gewindetankpistolen, kein Innengewinde für Adapter
04 01 0612		Ital.-Adapter	Außengewinde 14 x 1,5. Passend für Italienische Tank-anschlüsse	Außengewinde 1 3/4 ACME für Gewindetankpistolen kein Innengewinde für Adapter
04 01 0615		Umfülladapter	Innengewinde 21.8 links. Für Gasentnahme aus 5- und 11 kg-Gasflaschen. (Gasentnahme aus Gastank oder Tankflasche ist nicht möglich)	Innengewinde 3/8" links. Zum Füllen von 1 l - Gaskleinstflaschen
04 01 0620		Flaschen-Fülladapter	Innengewinde 21.8 links für Deutsche Campingflasche	IG M 10 x 1 Füllmöglichkeit in: Italien, Schweiz
04 01 0621		Flaschen-Fülladapter	Innengewinde 21.8 links für Deutsche Campingflasche	AG W 20 x 1/14 LH Füllmöglichkeit in Italien
04 01 0622		Flaschen-Fülladapter	Innengewinde 21.8 links für Deutsche Campingflaschen	IG M 14 x 1,5 Füllmöglichkeit in: Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Portugal, Norwegen, Österreich, Schottland, Italien, Schweiz, Schweden.
04 01 0623		Flaschen-Fülladapter	Innengewinde 21.8 links für Deutsche Campingflaschen	AG W 21.8 x 1/14 LH Füllmöglichkeit in: Dänemark, England, Frankreich, Niederlande, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien.
04 01 0604		Betankungskopf	Außengewinde 3/8 NPT Passend für 80% Füllstopventil, ohne Rückschlagventil	Außengewinde 1 3/4 ACME für Gewindetankpistole. Innengewinde 21.8 rechts für Adapter
04 01 0608		Betankungskopf	Innengewinde 3/4 UNF ohne Rückschlagventil Länge: 80 mm	Außengewinde 1 3/4 ACME für Gewindetankpistole 21.8 rechts für Adapter
04 01 0614		Deckel für Betankungskopf	Gewinde: G 21.8 RH	


Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0907		Gasfilter Truma	<b>Hochdruck für 5 + 11kg Flaschen und Tankflaschen</b> Gesamtlänge: 90mm nicht veränderbar!	Zur Verwendung mit Truma Flaschen SecuMotion oder Mono/DuoControl CS Modelle.
04 01 0908		Gasfilter	<b>Filter Niederdruck</b> Für die Montage in 8 mm Rohrleitung	
04 01 0913		Lecksucher 02 601 01	Lecksuchspray für die zuverlässige Suche nach Undichtigkeiten im Leitungssystem	Inhalt 125 ml
04 01 0930		Trumapaste 10 064 00	Heizlager-Hahn-Paste	50410 - 06 G.8 EU
04 01 0931		Gleitfett 07 599 50	Für die Montage von Schneidringverschraubungen	
04 01 0396		Regler SecoMotion	Muß in Fahrzeugen mit Zulassung nach dem 1.1.06 eingebaut werden. Druck: 30 mbar, Reglergehäuse Alu. Überwurfmutter 21.8 links <b>Achtung ! Gasabgabe: 1,2 kg/h</b>	Ohne Gasfernschalter Außengewinde: (M20x1,5) Anschlussrohr: 10 mm
04 01 0397		Regler SecoMotion	Muß in Fahrzeugen mit Zulassung nach dem 1.1.06 eingebaut werden. Druck: 30 mbar, Reglergehäuse Alu. Überwurfmutter 21.8 links <b>Achtung ! Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Ohne Gasfernschalter</b>	Anschluß für 10 mm Rohr zu den Verbrauchern. Mit Prüfanschluß für die 2-jährliche G 607-Prüfung. Mit Öffnung zum Einstecken der Reglerheizung. Zum Einschalten den grünen Knopf 5 Sek. gedrückt halten.
04 01 0399		Regleranlage Anschluß 8 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,0 kg/h</b> <b>Druck: 50 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Niro</b>	Anschluß: 8 mm Schneidringverschraubung
04 01 0400		Regleranlage Anschluß 8 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 50 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Alu</b>	Anschluß: 8 mm Schneidringverschraubung




Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0401		<b>Regleranlage</b> Anschluß 8 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 30 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Alu</b>	Anschluß: 8 mm Schneidring- verschraubung
04 01 0402		<b>Regleranlage</b> Anschluß 10 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 30 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Alu</b>	Anschluß: 8 mm Schneidring- verschraubung
04 01 0403		<b>Regleranlage</b> Anschluß für 8 mm Rohr	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 30 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Niro</b>	Anschluß für 8 mm Rohr
04 01 0476		<b>Regleranlage</b> Anschluß 8 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 50 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Alu</b>	Anschluß: Überwurfmutter 21.8 Linksgewinde
04 01 0477		<b>Regleranlage VW</b> Anschluß 8 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,0 kg/h</b> <b>Druck: 50 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Niro. Kurze Ausführung speziell für VW</b>	Anschluß: Überwurfmutter 21.8 Linksgewinde Einzelregler für VW; siehe 0331
04 01 0478		<b>Regleranlage</b> Anschluß 10 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 30 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Alu</b>	Anschluß: Überwurfmutter 21.8 Linksgewinde
04 01 0479		<b>Regleranlage</b> Anschluß 10 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 30 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Niro</b>	Anschluß: Überwurfmutter 21.8 Linksgewinde
04 01 0480		<b>Regleranlage</b> Anschluß 10 mm Schneidringverschraubung	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 1.1.06 <b>Gasabgabe: 1,5 kg/h</b> <b>Druck: 30 mbar</b> <b>Reglergehäuse: Niro mit Mano zur Dichtigkeitsprüfung</b>	Anschluß: Überwurfmutter 21.8 Linksgewinde
04 01 0273		<b>Camping-Regler</b> 30 mbar	für 5 und 11 kg Flaschen (21.8 l.) <b>Nur im Freien benutzen !</b>	Außengewinde links für: Schlauchanschluß (G 1/4 LH KN)
04 01 0274		<b>Camping-Regler</b> 50 mbar	für 5 und 11 kg Flaschen (21.8 l.) <b>Nur im Freien benutzen !</b>	Außengewinde links für: Schlauchanschluß (G 1/4 LH KN)
04 01 0275		<b>Camping-GAZ-Regler</b> 30 mbar	Außengewinde für GAZ-Flaschen	Außengewinde links für: Schlauchanschluß (G 1/4 LH KN)
04 01 0276		<b>Camping-GAZ-Regler</b> 50 mbar	Außengewinde für GAZ-Flaschen	Außengewinde links für: Schlauchanschluß (G 1/4 LH KN)


Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0285		Caravan-Regler	für 5 und 11 kg Flaschen <b>Ausgangsdruck: 30 mbar</b> KLF	Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0286		Caravan-Regler	für 5 und 11 kg Flaschen <b>Ausgangsdruck: 50 mbar</b> KLF	Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0287		Caravan-Regler	für 5 und 11 kg Flaschen <b>Ausgangsdruck: 30 mbar</b> KLF <i>mit Mano zur Dichtigkeitsprüfung</i>	Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0288		Caravan-Regler	für 5 und 11 kg Flaschen <b>Ausgangsdruck: 50 mbar</b> KLF <i>mit Mano zur Dichtigkeitsprüfung</i>	Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0289		Caravan-Regler	für 5 und 11 kg Camping- und Tank- flaschen mit Adapter 0583 <b>Ausgangsdruck: 50 mbar</b> <i>Empfehlenswert bei engen Gaskästen.</i>	Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0296		Caravan-Regler	für 5 und 11 kg Camping- und Tank- flaschen mit Adapter 0583 <b>Ausgangsdruck: 30 mbar</b> <i>Empfehlenswert bei engen Gaskästen.</i>	Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0311		<b>Flaschenregler DuoControl</b> Nachfolgemodel von Triomatic und Dumatic	Zu diesem Regler benötigen Sie einen Hochdruckschlauch ( bzw. 2 Stück bei 2 Flaschen ) Siehe Bild Nr. 0414  Heizen während der Fahrt ist nicht erlaubt.	50 mbar 1,5 kg/h Rohranschluss 8 mm mit Prüfanschluss Regler schaltet automatisch um von Betriebsflasche auf Reserveflasche.
04 01 0312		<b>Flaschenregler DuoControl</b> Nachfolgemodel von Triomatic und Dumatic	Zu diesem Regler benötigen Sie einen Hochdruckschlauch ( bzw. 2 Stück bei 2 Flaschen ) Siehe Bild Nr. 414  Heizen während der Fahrt ist nicht erlaubt.	30 mbar 1,5 kg/h Rohranschluss 10 mm mit Prüfanschluss Regler schaltet automatisch um von Betriebsflasche auf Reserveflasche
04 01 0297		Caravan-Regler nach DIN EN 12864 Annex D	für Neufahrzeuge ab 2006 <b>in 30 mbar Leistungsstufe</b> <b>1</b> <b>Nenndurchfluß: 0,8 kg/h</b> Flaschenanschluß KLF 21.8 links	Außengewinde für Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0298		Caravan-Regler nach DIN EN 12864 Annex D	für Neufahrzeuge ab 2006 <b>in 30 mbar Leistungsstufe</b> <b>2</b> <b>Nenndurchfluß: 1,2 kg/h</b> Flaschenanschluß 21.8 links	Außengewinde für Schlauchanschluß G 1/4 LH KN
04 01 0299		Caravan-Regler nach DIN EN 12864 Annex D	für Neufahrzeuge ab 2006 <b>in 30 mbar Leistungsstufe</b> <b>1</b> <b>Nenndurchfluß: 0,8 kg/h</b> Flaschenanschluß KL 21.8 links	Außengewinde für Schlauchanschluß G 1/4 LH KN

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0300		Caravan-Regler nach DIN EN 12864 Annex D	für Neufahrzeuge ab 2006 <b>in 30 mbar</b> <b>Leistungsstufe 3</b> <b>Nenndurchfluß: 1,5 kg/h</b> Außengewinde f. Schlauchanschluß G 1/4 LH KN	Flaschenanschluß 21.8 links
04 01 0410		Regler SecoMotion	Für Fahrzeuge nach dem 1.1.06 zugelassen. Gasabgabe: 0,8 kg/h <b>Druck 30 mbar</b> <b>Reglergehäuse Alu</b> Hochdruckschlauch muß dazu bestellt werden.	<u>oben:</u> AG M 20 x 1,5 RH für Hochdruckgasschlauch von der Flasche oder Direkt- verschraubung am Umschaltventil DuoComfort. <u>unten:</u> Schneidringver- schraubung 10 mm zu den Verbrauchern.
04 01 0413		Umschaltventil DuoComfort	<b>Automatische Umschaltung</b> bei Zweiflaschen-Anlage (ohne SecoMotion-Regler bzw. Schläuche)	Entnahmestatus wird am Ventil angezeigt. Zusätzlich kann die Anzeige nach innen verlegt werden. Eine Reglerbeheizung ist eben-falls möglich; siehe Eis Ex" 0295
04 01 0414		Hochdruck-Schlauch	Muß bei SecoMotion dazu bestellt werden. IG 21.8 1/14 LH mit Rohrbruchsicherung. Für die Länder: Schweiz, Österreich, Deutschland.	Regler Seco Motion oder Umschaltventil Länge: 450 mm 50410-01 G 12
04 01 0415		Hochdruck-Schlauch	Muß bei SecoMotion dazu bestellt werden. 50410-04 G.1 GI M 20 x 1,5 LH - mit Rohrbruchsicherung. Für die Länder: Zypern, England, Italien, Malta, Türkei	Länge: 450 mm Anschluß Regler SecoMotion ohne Umschaltventil
04 01 0416		Hochdruck-Schlauch	Muß bei SecoMotion dazu bestellt werden. 50410-03 G2 IG W 21.8x1/14 LH mit Rohrbruchsicherung für Frankreich	Länge: 450 mm Anschluß Regler SecoMotion ohne Umschaltventil
04 01 0417		Hochdruck-Schlauch	Muß bei SecoMotion dazu bestellt werden. 504190-02 G.7 Pol i nur für Popan mit Rohrbruch- sicherung. Für die Länder: England, Irland	Länge: 400 mm Anschluß Regler SecoMotion ohne Umschaltventil
04 01 0418		Hochdruck-Schlauch	Muß bei SecoMotion dazu bestellt werden. 50410-06 G.8 EU IG W 21.8 1/14 LH mit Rohrbruch- sicherung. Für die Länder: Schweiz, Belgien, Zypern, Dänemark, Tschechien, Spanien, Finnland, England (nur Butan), Kroatien, Ungarn, Irland (nur Butan), Luxemburg, Holland, Polen, Slowakei, Slowenien, Jugoslawien	Länge: 400 mm Anschluß Regler SecoMotion ohne Umschaltventil

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0010		Schnellschlußventil	Schneidringverschraubung für <b>8 mm</b> Rohr	Schneidringverschraubung für <b>8 mm</b> Rohr
04 01 0011		Schnellschlußventil	Schneidringverschraubung für <b>10 mm</b> Rohr	Schneidringverschraubung für <b>10 mm</b> Rohr
04 01 0012		Schnellschlußventil	Schneidringverschraubung für <b>12 mm</b> Rohr	Schneidringverschraubung für <b>12 mm</b> Rohr
04 01 0013		Schnellschlußventil	Schneidringverschraubung für <b>15 mm</b> Rohr	Schneidringverschraubung für <b>15 mm</b> Rohr
04 01 0014		Schnellschlußventil	Schneidringverschraubung für <b>8 mm</b> Rohr	Rohrstutzen <b>8 mm</b>
04 01 0015		Schnellschlußventil 2-fach	2 Eingänge <b>10 mm</b> 2 Ausgänge <b>8 mm</b>	Eingänge können mit Redu- zierstück 0872 auf 8 mm reduziert werden
04 01 0016		Schnellschlußventil 3-fach	2 Eingänge <b>10 mm</b> 3 Ausgänge <b>8 mm</b>	Eingänge können mit Redu- zierstück 0872 auf 8 mm reduziert werden
04 01 0017		Schnellschlußventil 4-fach	2 Eingänge <b>10 mm</b> 4 Ausgänge <b>8 mm</b>	Eingänge können mit Redu- zierstück 0872 auf 8 mm reduziert werden
04 01 0018		Schnellschlußventil 4-fach	2 Eingänge <b>8 mm</b> 4 Ausgänge <b>8 mm</b>	Eingänge können mit Redu- zierstück 0872 auf 8 mm reduziert werden
04 01 0019		Aufkleber	Für Schnellschlußventile	
04 01 0020		Halter	Haltebügel mit Unterplatte für Ventile <b>03 230 00</b>	
04 01 0021		Regulierventil	Zum stufenlosen Regulieren der Gaszufuhr <b>Linksgewinde 09 745 00</b>	<b>IG 1/4LH-ÜM</b> <b>G 1/4LH</b>
04 01 0022		Regulierventil	Zum stufenlosen Regulieren von zwei Gaszuführungen. 3. Durchgang nicht abstell- bzw. regulierbar. <b>Linksgewinde G 1/4 LH-KN</b>	<b>G 1/4 LH-ÜM</b> 09 740 00


Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0023		Regulierventil	Zum stufenlosen Regulieren von zwei Gaszuführungen <b>Linksgewinde G 1/4 LH-KN</b>	<b>IG 1/4 LH-UM</b>
04 01 0024		Gasflaschenventil	Passend für Butan-Campinggasflaschen <b>Linksgewinde für normale Campingregler</b>	Gewinde für blaue GAZ-Butanflaschen <b>G 16 x 1,5 RH</b>
04 01 0035		Prüfanschluß Annex-D	Für die 2 jährliche Dichtheitsprüfung braucht der an der Wand befestigte Regler bei Triomatic und Annex-D Anlagen nicht abgebaut zu werden, wenn dieser Prüfanschluß zusätzlich montiert wird. Anschluß: RVS 8 mm	Anschluß: RST 8 mm
04 01 0036		Prüfanschluß	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 01.01.2006 Anschluß für 8 mm Rohr RVS 8	Anschluß für 8 mm Rohr RVS 8
04 01 0037		Prüfanschluß	Für Fahrzeuge mit Zulassung vor dem 01.01.2006 Anschluß für 10 mm Rohr RVS 10	Anschluß für 10 mm Rohr RVS 10
04 01 0040		Schnellverschluß-kupplung	Schneidringverschraubung <b>8 mm</b> Anschluß an 10 mm Rohr nur mit Red.-Stück 0871.	Beim Abkuppeln wird der Gasdurchgang größtenteils gesperrt. Für eine totale Absperrung muß ein Absperrventil montiert werden.
04 01 0041		Schnellverschluß-kupplung	Innengewinde <b>14 x 1,5</b> paßt auf Rohrverbinder 8 mm, Schnellverschluß-ventile usw.	Beim Abkuppeln wird der Gasdurchgang größtenteils gesperrt. Für eine totale Absperrung muß ein Absperrventil montiert werden.
04 01 0042		Sicherheits-Kupplungsventil	Das Öffnen und Schließen ist nur bei angeschlossenem Gasschlauch möglich. Schneidringverschraubung <b>8 mm</b> Anschluß an 10 mm Rohr nur mit Red.-Stück 0871	Anschluß Stecktülle 9 mm
04 01 0043		Sicherheits-Durchgangs-Kupplungsventil	Das Öffnen und Schließen ist nur bei angeschlossenem Gasschlauch möglich. Schneidringverschraubung <b>8 mm</b> Einbau in 10 mm Rohr nur mit Red.-Stück 0871	Anschluß Stecktülle 9 mm
04 01 0044		Schnellverschluß-kupplung	Aus nichtrostendem Stahl mit Viton-Dichtung. Manipulationssicher, nur mit Stecktülle zu entriegeln. Schneidringverschraubung <b>8 mm</b>	Beim Entkuppeln wird der Gasdurchgang abgESPerrt
04 01 0046		Schnellverschluß-kupplung	Aus nichtrostendem Stahl mit Viton-Dichtung. manipulations-sicher, nur mit Stecktülle zu entriegeln. Rohrstutzen <b>8 mm</b>	Zusätzlich Blindstopfen
04 01 0048		Einbausteckdose	Einbaumasse: 65 x 155 mm Rohranschluß: 8 mm Mit Gassicherheitsventil	
04 01 0049		Trennkupplung	Für LKW mit abklipbarem Fahrerhaus. Zur sicheren Trennung zwischen Gasflasche und Heizung beim Kippen des Fahrerhauses. Komplett mit Schutzhülle. Beide Enden für 8 mm Rohr <b>RVS 8 mm</b>	


Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0066		Schutzkappe	Passend für alle Gassteckdosen	
04 01 0067		Tülle	Schlauchtülle NW 6 mm für Gasschlauch	
04 01 0068		Tülle	Rohrtülle für 8 mm Rohrverbinder	
04 01 1213		Schlauchbruch-sicherung 30 mbar	Schließt den Gasaustritt vollkommen ab, wenn der Nenndurchfluss um 10% überschritten wird. <b>02 850 01</b>	Zum Öffnen alle Geräte schließen, so daß über den Druckausgleich die Sicherung wieder öffnet.
04 01 1214		Schlauchbruch-sicherung 50 mbar	Schließt den Gasaustritt vollkommen ab, wenn der Nenndurchfluss um 10% überschritten wird. <b>02 850 00</b>	Zum Öffnen alle Geräte schließen, so daß über den Druckausgleich die Sicherung wieder öffnet.
04 01 1215		Schlauchbruch-sicherung 30 mbar	Schließt nach dem Ansprechen vollkommen dicht ab. Kann durch Niederrücken des Einschaltknopfes wieder geöffnet werden.	
04 01 1216		Schlauchbruch-sicherung 50 mbar	Schließt nach dem Ansprechen vollkommen dicht ab. Kann durch Niederrücken des Einschaltknopfes wieder geöffnet werden. <b>02 853 00</b>	
04 01 0839		T-Stück	2 x Rohrstützen 8 mm <b>RST 8</b>	Rohrschneidring- verschraubung 8 mm <b>RSV 8</b>
04 01 0841		T-Stück	2 x Rohrstützen 10 mm <b>RST 10</b>	Rohrschneidring- verschraubung 8 mm <b>RSV 10</b>
04 01 0842		T-Stück	Konusdichtung 3x <b>G 1/2" UNF</b>	
04 01 0843		Abzweig Stück	T- Durchgang Linksgewinde für Gasschläuche <b>G 1/4 LH</b>	Abzweig Linksgewinde für Reglerausgang <b>IG 1/4 LH-ÜM</b>
04 01 0844		Doppelentnahme	Überwurfmutter 21.8 links für 5-, 11-, und 33 kg Gasflaschen und Tankflaschen	2 x Außengewinde 21.8 für zwei Druckregler (50 und 30 mbar)
04 01 0845		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung Durchgang <b>8 mm</b>	Schneidringverschraubung Abzweig <b>8 mm</b>
04 01 0846		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung <b>8 mm</b> <b>Messing RVS 8</b>	Abzweig 8 mm <b>RVS 8</b>
04 01 0847		Rohrverschraubung	Rohrschneidringverschraubung Durchgang <b>10 mm</b>	Rohrschneidring- verschraubung Abzweig <b>10 mm</b>
04 01 0848		Rohrverschraubung	Rohrschneidringverschraubung Durchgang <b>10 mm</b> <b>Messing verchromt</b>	Abzweig <b>RVS 10</b>
04 01 0850		Fernbetankungs T	Konusdichtung Durchgang <b>3/4 UNF</b> für Fernbetankungsschläuche und 12 mm Kupferrohr (gebördelt)	Konusdichtung Abzweig <b>3/4 UNF</b>
04 01 0851		Fernbetankungs T	Konusdichtung Durchgang <b>3/4 UNF</b> für Fernbetankungsschläuche und 12 mm Kupferrohr (gebördelt)	Abzweig kegelig <b>G 3/8 NPT-RH</b> paßt im 80% Füllstop
04 01 0852		Fernbetankungs T	Konusdichtung Durchgang <b>3/4 UNF</b> für Fernbetankungs-schläuche und 12 mm Kupferrohr (gebördelt)	<b>G</b> Abzweig Überwurfmutter <b>IG 3/4 UNF-RH</b> paßt direkt auf Außenbetankung
04 01 0853		T-Stück	Durchgang Rohr 12 mm <b>RVS 12</b>	Abzweig 3/8" kegelig paßt in 80% Füllstop <b>G 3/8 NPT-RH</b>

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0801		Rohrverbinder	Schneidringverschraubung 8 mm	Schneidringverschraubung 8 mm
04 01 0803		Rohrverbinder	Schneidringverschraubung 10 mm	Schneidringverschraubung 10 mm
04 01 0806		Rohrverbinder	Schneidringverschraubung 12 mm	Schneidringverschraubung 12 mm
04 01 0807		Rohrverbinder	Schneidringverschraubung 15 mm	Schneidringverschraubung 15 mm
04 01 0808		Rohrverbinder	Gewinde: 1/2" UNF Konusdichtung für weiches Kupferrohr. Muß gebördelt werden.	Gewinde: 1/2" UNF Konusdichtung für gebördeltes Kupferrohr oder Hochdruckschlauch
04 01 0809		Rohrverbinder	Gewinde: 3/4" UNF zur Verbindung von Fernbetankungsschläuchen und 12 mm Kupferrohr weich	Gewinde: 3/4" UNF Konusdichtung
04 01 0812		Rohrverbinder	Rohrverschraubung für 8 mm Rohr RVS 8 02 527 00	IG 1/2" UNF KN Konusdichtung
04 01 0813		Rohrverbinder	Gewinde: 14 x 1,5 rechts IG Schneidringdichtung 02 524 00	Gewinde: 14 X 1,5 rechts Schneidringdichtung für 8 mm Rohr
04 01 0814		Rohrverbinder	Gewinde: 14 X 1,5 rechts IG Schneidringdichtung 04 047 00	Gewinde: 1/4" links passt auf alle Regler Schneidringdichtung
04 01 0815		Rohrverbinder	Rohrstutzen 8 mm für Schneidringverschraubung	Gewinde für 1/4" Überwurfmutter links G 1/4 LH
04 01 0816		Rohrverbinder	Rohrstutzen 8 mm für Schneidringverschraubung	Gewinde für 3/8" Überwurfmutter links G 3/8 LH
04 01 0817		Rohrverbinder	Rohrstutzen 8 mm 02 523 00	IG 1/2" KN UNF Konusdichtung
04 01 0818		Schottverschraubung	Rohrverbindung durch die Wand für Rohr 8 mm RSV	Rohrschneidringverschraubung 8 mm RSV, Wandstärke bis 20 mm
04 01 8195		Schottverschraubung	Rohrverbindung durch die Wand für Rohr 10 mm RSV	Rohrschneidringverschraubung 10 mm RSV, Stahl
04 01 0820		Schottverschraubung	Rohrverbindung durch die Wand 90° Winkel für Rohr 8 mm RSV 8	Rohrschneidringverschraubung 8 mm RSV 8
04 01 0821		Schottverschraubung	Rohrverbindung durch die Wand 90° Winkel für Rohr 10 mm RSV 8	Rohrschneidringverschraubung 10 mm RSV 10
04 01 0826		Verbinder	Schneidringverschraubung RSV 10 mm	Gewinde: 1/2" RH
04 01 0827		Rohrverschraubung	Rohrschneidringverschraubung RVS 12 mm	Innengewinde 1/2" IG 1/2 RH

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0828		Rohrverbinder	Rohrschneidringverschraubung <b>RSV 15 mm</b>	Innengewinde <b>1/2"</b>
04 01 0829		Rohrverbinder	Rohrschneidringverschraubung <b>RSV 15 mm</b>	Innengewinde <b>3/4"</b>
04 01 0835		Verbinder	Gewinde <b>G 1/2" RH</b>	Schneidring-verschraubung RSV 8 mm
04 01 0836		Verbinder	Gewinde: <b>G 1/2"RH</b>	Rohrschneidring-verschraubung RSV 10 mm
04 01 0837		Verbinder	Gewinde: <b>G 1/2" RH</b>	Rohrschneidring-verschraubung RSV 12 mm
04 01 0838		Verbinder	Verbinder: <b>G 1/2" RH</b>	Rohrschneidring-verschraubung RSV 15 mm
04 01 0858		Anschluss für Gasschlauch Meterware	Tülle 6mm - RSV8 Tülle für normalen Gasschlauch;	Verschraubung für 8mm Rohr
04 01 0890		Verbindungsstück	<b>G 1/2" UNF-RH</b> Konusdichtung 55 309 10	<b>IG 21.8 LH</b> Linksgewinde für Tanks und Großflaschen
04 01 0629		Übergangsstück	für 1/2" Rohranschluß Rechtsgewinde IG G 1/2 RH	Anschluß f. Gewerberegler Linksgewinde G 1/2 LH-ÜM
04 01 0925		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung 8 mm <b>RSV 8</b>	Schneidringverschraubung 8 mm <b>RSV 8</b>
04 01 0926		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung 8 mm <b>Messing</b> <b>RVS 8</b>	Schneidringverschraubung 8 mm <b>RVS 8</b>
04 01 0927		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung 10 mm <b>RSV 10</b>	Schneidringverschraubung 10 mm <b>RVS 10</b>
04 01 0928		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung 10 mm <b>Messing verchromt</b> <b>RVS 10</b>	Schneidringverschraubung 10 mm <b>RVS 10</b>
04 01 0934		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung 12 mm <b>RVS12</b>	Schneidringverschraubung <b>RVS 12</b>
04 01 0935		Rohrverschraubung	Schneidringverschraubung 15 mm <b>RVS 15</b>	Schneidringverschraubung 15 mm <b>RVS 15</b>
04 01 0936		Rohrverbinder	Rohrstutzen 15 mm	Schneidringverschraubung <b>RSV 15 mm</b>
04 01 0937		Winkel	Linksgew.-Winkel Überwurfmutter Linksgewinde <b>G 1/4 LH-ÜM</b>	Linksgew. Konusdichtung für Schlauchanschluß <b>G 1/4 LH-KN 04 048 00</b>
04 01 0938		Winkel	SecoMotion-Winkel zum Anschluß von SecoMotion-Schlauch am Regler <b>AG M 20x1,5 14 509 00</b>	
04 01 0939		Winkel	Schneidringverschraubung 8 mm Rechtsgewinde <b>IG 14x1,5 RH-ÜM</b>	Konusdichtung Linksgewinde <b>IG 1/4" LH-ÜM</b>
04 01 0940		Winkel	für Kupferrohr gebördelt 8 mm Überwurfmutter, Bild 0722 <b>G 1/2" UNF-RH</b>	Winkel für Kupferrohr gebördelt ÜM-Mutter <b>G 1/2" UNF-RH</b>
04 01 0941		Winkel	<b>Gewinde für Füllstop: 3/8 NPT.</b> Dieser Winkel wird im Füllstop ein- geschraubt für den Anschluß des Fernbetankungsschlauches.	Gewinde für Schlauch <b>G 3/4 UNF</b>
04 01 0943		Winkel	Gewinde passend für Fernbetankungsschläuche <b>G 3/4 UNF-RH</b>	Gewinde passend für Fern- betankungsschläuche <b>G 3/4 UNF-RH</b>
04 01 0944		Winkel	Gewinde passend für Fernbetankungsschläuche <b>G 3/4 UNF-RH</b>	Überwurfmutter passend für Außenbetankungen <b>IG 3/4 UNF-RH</b>

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0860		Reduzier-Verbinder	Rohranschluß 6 mm <b>RVS 6</b>	Rohranschluß 8 mm RVS 8
04 01 0861		Reduzier-Verbinder	Rohranschluß 8 mm <b>RVS 8</b> 07727	Rohranschluß 10 mm RVS 10
04 01 0862		Reduzier-Verbinder	Rohranschluß 8 mm <b>RVS 8</b>	Rohranschluß 12 mm RVS 12
04 01 0863		Reduzier-Verbinder	Rohranschluß 10 mm <b>RVS 10</b>	Rohranschluß 12 mm RVS 12
04 01 0865		Reduzier-Verbinder	Rohranschluß 8 mm <b>RVS 8</b>	Rohranschluß 15 mm RVS 15
04 01 0866		Reduzier-Verbinder	Rohranschluß 10 mm <b>RVS 10</b>	Rohranschluß 15 mm RVS 15
04 01 0867		Reduzier-Verbinder	Rohranschluß 12 mm <b>RVS 12</b>	Rohranschluß 15 mm RVS 15
04 01 0871		Reduzier-Verbinder	Rohrstützen 8 mm	Rohrschneidring- verschraubung 10 mm <b>IG 10 RVS</b>
04 01 0872		Reduzier-Verbinder	Rohrstützen 10 mm	Rohrschneidring- verschraubung 8 mm <b>IG 8 RVS</b>
04 01 0873		Reduzier-T-Stück	Reduzier-T 8-8 an 10 mm <b>Durchgang 8 mm</b> <b>RVS 8</b>	Abzweig 10 mm <b>RVS 10</b>
04 01 0874		Reduzier-T-Stück	Reduzier-T 10-10 an 8 mm <b>Durchgang 10 mm</b> <b>RVS 10</b>	Abzweig 8 mm <b>RVS 8</b>
04 01 0875		Reduzier-T-Stück	Durchgang 12 - 12 an <b>8 mm</b> <b>RVS 12</b>	Abzweig 8 mm <b>RVS 8</b>
04 01 0876		Reduzier-T-Stück	Durchgang 15 mm <b>RVS 15</b>	Abzweig 10 mm <b>RVS 10</b>
04 01 0877		Reduzier-T-Stück	Reduzier-T 15-15 an 12 mm <b>Durchgang 15 mm</b> <b>RVS 15</b>	Abzweig 12 mm <b>RVS 12</b>
04 01 0710		Überwurfmutter	Für Schneidringverschraubung 8 mm Rohr, Stahl <b>IG 14x 1,5 RH</b>	
04 01 0711		Überwurfmutter	Für Schneidringverschraubung 8 mm Rohr, Messing <b>IG 14x 1,5 RH</b>	
04 01 0712		Überwurfmutter	Für Schlauchtülle, Stahl <b>Linksgewinde IG 1/4\"</b>	
04 01 0713		Überwurfmutter	Für Schlauchtülle, Messing <b>Linksgewinde IG 1/4\"</b>	
04 01 0716		Schlauchtülle	Für Schlauch <b>NW 6 mm</b> passend für ÜM siehe 0712 und 0713	
04 01 0717		Schlauchtülle	Für Schlauch <b>NW 9 mm</b> passend für ÜM siehe 0712 und 0713	
04 01 0718		Blindmutter	Für 1/4\" Schraubanschlüsse <b>Linksgewinde Stahl</b> <b>IG 1/4\" LH</b>	
04 01 0719		Blindmutter	Für 3/8\" LH <b>Linksgewinde</b> Stahl <b>IG 3/8\" LH</b>	

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0720		Blindmutter	Für 8 mm Rohrverschraubung <b>Rechtsgewinde</b> <b>IG 14 x 1,5 RH</b>	
04 01 0722		Überwurfmutter	Für 1/2" UNF-Gasventile und Verbinder. Für weiches Kupferrohr gebördelt. <b>8 mm Rohr IG 1/2 UNF</b>	
04 01 0723		Rohrstutzen	IG 1/2" - Rohrstutzen Für 1/2" UNF Gasventile und Verbinder an Schneidringverschraubung <b>8 mm IG 1/2 UNF</b>	
04 01 0725		Überwurfmutter	Für 3/4" UNF-Verbinder, T-Stücke und Außenbetankung weiches Kupferrohr gebördelt. <b>12 mm Rohr IG 3/4 UNF</b>	
04 01 0726		Überwurfmutter	Gewinde 16 x 1,5 für Schneidring- verschraubung für <b>10 mm Rohr</b> <b>IG 16x 1,5 RH</b>	
04 01 0727		Blindmutter	Für 10 mm Rohrverschraubung Rechtsgewinde <b>IG 16x 1,5 RH</b>	
04 01 0728		Überwurfmutter	Gewinde 16 x 1,5 nur für Schlauch- kernstücke NW 6 siehe 0731 <b>IG 16 x 1,5 RH</b>	
04 01 0729		Überwurfmutter	Linksgewinde 3/8" nur für Schlauch- kernstück NW 6 siehe 0731 <b>IG 3/8 LH</b>	
04 01 0731		Schlauchtülle	Schlauchkernstück NW <b>6 mm</b> Konusdichtung für 3/8" Ü.-Mutter siehe 0729 und 0728	
04 01 0733		Überwurfmutter	Für Schneidringverschraubung Stahl <b>12 mm</b> Rohr <b>IG 18x 1,5 RH</b>	
04 01 0734		Überwurfmutter	Für Schneidringverschraubung Stahl <b>15 mm</b> Rohr <b>IG 22x 1,5 RH</b>	
04 01 0736		Kernstück	<b>Linksgewinde</b> passend für 5-, 11-, 33 kg-Tankflaschen und Gastanks <b>IG 21.8 W1/14 LH</b>	
04 01 0737		Kernstück	Für Schlauchgröße NW 6 mm passend zu 0736	
04 01 0738		Kernstück	Für Überwurfmutter 3/8" <b>Linksgewinde</b> passend zu 0736	
04 01 0741		Schneidring	Stahlschneidring für <b>8 mm</b> Stahlrohr	
04 01 0742		Schneidring	Stahlschneidring für <b>10 mm</b> Stahlrohr	
04 01 0743		Schneidring	Stahlschneidring für <b>12 mm</b> Stahlrohr	
04 01 0744		Schneidring	Stahlschneidring für <b>15 mm</b> Stahlrohr	
04 01 0746		Schneidring	Messingschneidring für <b>8 mm</b> Kupferrohr weich	
04 01 0747		Verstärkungshülse	Für <b>8 mm</b> Kupferrohr weich <b>muß</b> eingesteckt werden	
04 01 0748		Schneidring	Messingschneidring für <b>10 mm</b> Kupferrohr weich	
04 01 0749		Verstärkungshülse	Für <b>10 mm</b> Kupferrohr <b>muß</b> eingesteckt werden	

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0698		Winkel	Gewinde für Schlauch: 3/4 UNF Gewinde für Füllstop: 3/8 NPT	Dieser Winkel wird im Füllstop eingeschraubt für den Anschluß des Fernbetankungsschlauches.
04 01 0699		Winkel	Gewinde passend für Fernbetankungsschläuche G3/4 UNF-RH	Überwurfmutter passend für Außenbetankungen IG 3/4 UNF-RH
04 01 0701		Verbinder	Verbinder 3/4 UNF Verbinder für Fernbetankungsschläuche	Kann auch zum Wechsel von Schlauch auf Kupferrohr (12 mm weich gebördelt) eingesetzt werden.
04 01 0702		T-Stück	2x Außengewinde 3/4 UNF 1x Außengewinde 3/8 NPT	Dieses T-Stück wird direkt in den Füllstop geschraubt. Dann können 2 Schläuche oder Kupferrohr angeschlossen werden.
04 01 0703		T-Stück	3x Außengewinde 3/4 UNF	Zur Verbindung von drei Fernbetankungsschläuchen
04 01 0704		T-Stück	2x Außengewinde 3/4 UNF 1x Innengewinde 3/4 UNF	Dieses T-Stück wird direkt auf die Außenbetankung geschraubt. Dann können 2 Fernbetankungsschläuche für Gastanks oder Tankflaschen angeschlossen werden.
04 01 0705		Überwurfmutter	Innengewinde 3/4 UNF	Anstelle von Fernbetankungsschläuchen kann auch weiches Kupferrohr, 12 mm verwendet werden. Die Enden müssen gebördelt werden.
04 01 0100		Gasschlauch	Mitteldruck PB 6 Schlauchlänge: 40 cm incl. Endstücke Linksgewinde (IG1/4LHK) passend auf alle Flaschenregler	Anschluß für 8 mm Rohr (RSV 8)
04 01 0101	Abb. s. Bestell-Nr. 04 01 0100	Gasschlauch	"orange" Meterware, Länge: 1 m. Wir können Gasschlauch Mitteldruck PB 6 in allen Längen nach Ihren Wünschen liefern.	Wählen Sie die gewünschte Länge und die Anschlüsse an den Enden aus. Verwendet wird Gummischlauch mit Leineneinlage winterfest.
04 01 0102	Abb. s. Bestell-Nr. 04 01 0100	Gasschlauch	"orange" Meterware, Länge: 2 m.	
04 01 0103	Abb. s. Bestell-Nr. 04 01 0100	Gasschlauch	"orange" Meterware, Länge: 3 m.	
04 01 0104	Abb. s. Bestell-Nr. 04 01 0100	Gasschlauch	"orange" Meterware, Länge: 4 m.	
04 01 0105	Abb. s. Bestell-Nr. 04 01 0100	Gasschlauch	"orange" Meterware, Länge: 5 m.	
04 01 0106	Abb. s. Bestell-Nr. 04 01 0100	Gasschlauch	"orange" Meterware, Länge: 6 m.	
04 01 0107	Abb. s. Bestell-Nr. 04 01 0100	Gasschlauch	"orange" Meterware, Länge: 7 m.	
04 01 0109		Anschluß	für Gasschlauch Meterware Die angeklickten Anschlüsse werden kostenlos eingepreßt.	Für Gassteckdose. Tülle für normalen Gasschlauch.
04 01 0110		Anschluß	Anschluß IG1/4LHK Linksgewinde, passt auf alle Flaschenregler sowie an allen Gasverbrauchern mit 1/4" links Außengewinde	Tülle für normalen Gasschlauch.

Bestell-Nr.	Artikelfoto	Titel	Beschreibung	Anschluß / Hinweise
04 01 0115		Anschluß	<b>Tülle 6 RS 8</b> Schlauchtülle für normalen Gas-schlauch.	Stutzen 8 mm für Verbind., Winkel, T-Stücke, Gassteckdosen usw.
04 01 0116		Anschluß	<b>Tülle 9 RS 12</b> Schlauchtülle 9 mm	Stutzen für 12 mm Schneidringverschraubungen
04 01 0120		Umfüllschlauch	<b>Hochdruck PB 30</b> Zum Umfüllen von 5- od. 11 kg Campinggasflaschen in Tanks oder Tankflaschen. Länge: 1 m Flaschengewinde. <b>IG 21.8 W1/14 LH</b>	Tankfüllstopgewinde: <b>1 3/4 ACME</b> Zum Umfüllen muß der Tank oder die Tankflasche kälter sein als die volle Campingflasche, bzw. die Campingflasche wärmer.
04 01 0121	ohne Abb.	Gasschlauch	<b>Hochdruck PB 30</b> Länge: 1 m für Verschraubung Artikel 0125 bis 0128	Verwendet wird Gummischlauch mit Leineneinlage winterfest.
04 01 0122	ohne Abb.	Gasschlauch	<b>Hochdruck PB 30</b> Länge: 1,5 m	
04 01 0123	ohne Abb.	Gasschlauch	<b>Hochdruck PB 30</b> Länge: 2 m	
04 01 0124		Umfüllschlauch	<b>Hochdruck PB 30</b> Länge: 40 cm	Beidseitig Gewinde: IG 21.8 LH Passend für 5, 11, 33 kg Campingflaschen sowie Tankflasche und Gastank
04 01 0125		Anschluß	für Gasschlauch Meterware Hochdruck <b>Tülle 6 mm - Komb.-A</b> Schlauchtülle passend für Hochdruckgasschlauch (PB 30)	Innengewinde 21.8 links passend für das Entnahmementil bei Campinggasflaschen und Tankflaschen
04 01 0126		Anschluß	für Gasschlauch Meterware Hochdruck <b>Tülle 6 mm IG 1 1/4 ACME</b> Schlauchtülle passend für Hochdruckschlauch PB30. Die Überwurfmutter paßt auf Tankflaschen und Gastanks. Verbunden mit Anschluß wie 0125, kann von 11 kg Campingflasche Gas in die Tankflasche oder Gastanks gefüllt werden.	Umfüllen geht nur mit Temperaturunterschied. Zu füllender Behälter muß kälter sein als die Campinggasflasche.
04 01 0127		Anschluß	für Gasschlauch Meterware Hochdruck <b>Tülle 6 mm IG 1/2" UNF</b> Schlauchtülle passend für Hochdruckgasschlauch PB 30.	Anschluß für Gasentnahmementile elektr. und manuell mit 1/2 UNF-Gewinde
04 01 0128		Anschluß	für Gasschlauch Meterware Hochdruck Gleiche Ausführung wie 0127 jedoch 90° Winkelausführung	